

BMS ALPHA E32. LEISE UND SPARSAM.

Die alpha E32 ist vor allem für Estrichleger interessant, die auf Baustellen arbeiten, wo kein Anschluss mit 63 Ampere-Baustellenstrom zur Verfügung steht. Die Elektromaschine lässt sich auf 25 oder 32 Ampere einstellen. Sie kann an alle Baustromverteiler mit einer 400 Volt/32 Ampere Drehstromsteckdose angeschlossen werden. Der Kompressor wird mit einem 11 kW Elektromotor angetrieben. Durch den Einsatz eines Frequenzumrichters kann der frequenzgesteuerte Elektromotor seine ganze Kraft entfalten. Die alpha E32 arbeitet nach dem Luftspeicherprinzip. Sie ist äußerst geräuscharm und sparsam im Energieverbrauch. Die Maschine amortisiert sich in kürzester Zeit durch die Nutzung des vorhandenen Baustellenstroms. Bis zu 80 Meter Schlauchlänge ist die Leistung vergleichbar mit der einer 3-Zylinder Dieselmachine.



HÖCHSTE QUALITÄT. MODERNSTE TECHNIK.

- ✓ Sicherheitsabschaltung am Domsieb
- ✓ Automatische 2 bar Abschaltung
- ✓ Einfacher Riemenwechsel am Mischwerk
- ✓ Mischkessel aus eigener Produktion
- ✓ wertbeständige langlebige Haube aus rostfreiem Edelstahl
- ✓ höchste Rostresistenz des Rahmens und des Kessels durch KTL-Beschichtung
- ✓ Stabile Kotflügel als Ablagefläche
- ✓ Abschließbare Werkzeugkiste
- ✓ Integrierter Arbeitsscheinwerfer
- ✓ Höhenverstellbare Anhängervorrichtung
- ✓ stabiles Fahrwerk mit mechanischer Auflaufbremse und zentraler Höhenverstellung
- ✓ serienmäßige 1,9 t oder 2,5 t Achse



ERHÄLTlich
IN AUSFÜHRUNG



STANDARD



BESCHICKER



BESCHICKER /
SCHRAPPER

TECHNISCHE DATEN

	STANDARD	BESCHICKER	BESCHICKER / SCHRAPPER
max. Förderdruck	6 bar	6 bar	6 bar
Förderentfernung*	bis 80 m	bis 80 m	bis 80 m
Speicherbehälter	580 L	580 L	580 L
Kompressor	2,2 m ³ / min	2,2 m ³ / min	2,2 m ³ / min
Antriebsmotor	11 kW / 5,5 kW	11 kW / 5,5 kW	11 kW / 5,5 kW
Fahrwerk/Achse	1.900 kg	1.900 kg	2.500 kg
Gewicht	ca. 1.600 kg	ca. 1.850 kg	ca. 2.000 kg
Länge	4.500 mm	4.970 mm	4.970 mm
Breite	1.500 mm	1.560 mm	1.560 mm
Höhe	1.710 mm	2.250 mm	2.250 mm
Befüllhöhe	920 mm	450 mm	450 mm
max. Korngröße	16 mm	16 mm	16 mm
Druckstutzen	VT 70	VT 70	VT 70
Volumen Beschicker	–	310 Liter	310 Liter

* Alle Angaben sind Erfahrungswerte und materialabhängig. Änderungen in Konstruktion und Ausführung sowie Irrtümer und Druckfehler sind vorbehalten.

E32

BMS ALPHA E32

PLUSPUNKTE. ZUSATZAUSSTATTUNGEN.



- + Einstellbare Mischzeitautomatik
- + Kunststoff-Klöpferböden
- + Longlife Bleche (8 mm stark)
- + Filterkorb für Kühlsystem verzinkt mit Magnetfuß und Filtermütze
- + 100 km/h Zulassung
- + Air-Strahlpistole/Reinigungspistole
- + Elektrokabel
- + Sonderlackierung
- + Kundenbeschriftung
- + Kranösen
- + Heckplane

